

TUBERÍA CURVABLE PEAD LIBRE DE HALÓGENO

Tubería curvable de Polietileno de Alta Densidad para canalización y protección de sistemas de corrientes débiles y telecomunicaciones.



Características principales

- ✓ Color: Azul
- ✓ Libre de halógenos
- ✓ Alta resistencia a la compresión: 1.250 N – Fuerte
- ✓ Resistencia al impacto: Fuerte – 2,0 kg / 300 mm
- ✓ Temperatura mínima: -15 °C
- ✓ Temperatura máxima: +90 °C
- ✓ Curvable
- ✓ Características de aislamiento eléctrico
- ✓ Protección total contra el polvo
- ✓ No propagadora de la llama
- ✓ Clasificación IEC 61386: 443222600010



CESMEC



Aplicaciones / Uso

- ✓ Canalización y protección de cables de telecomunicaciones.
- ✓ Instalaciones de redes de datos, internet y fibra óptica.
- ✓ Sistemas de seguridad electrónica (CCTV, alarmas, control de acceso).
- ✓ Instalaciones en edificios, oficinas, centros comerciales e industrias.
- ✓ Ideal para proyectos de alta concurrencia donde se requiera canalizaciones libres de halógenos y no propagadoras de la llama.
- ✓ Canalizaciones que requieran tubería curvable.
- ✓ Instalaciones donde se requiera resistencia mecánica y aislamiento eléctrico.



NO PROPAGADORA
DE LA LLAMA



LIBRE DE
HALÓGENOS



ALTA RESISTENCIA
AL IMPACTO



ALTA RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN



Soluciones de calidad, confianza para el futuro.